


Термафлекс ФРЗ

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем
- Монтируется при помощи специального клея Термафлекс и скотча (армированной ленты)

- Цвет - серый
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см

Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, N = 20 мм			Толщина изоляции, P = 25 мм		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп
			1/2	10	12,0	C-12**	13,61	560	E-12**	19,51	360	J-12**	32,34	240	N-12**	61,52	140	P-12**	94,90	94
1/4	8	13,5	5/8		15,0	C-15	15,77	440	E-15	21,83	348	J-15*	35,28	240	N-15**	66,82	130	P-15**	101,78	90
3/8	10	17,2	3/4	15	18,0	C-18	16,43	360	E-18	24,57	288	J-18	39,60	200	N-18**	72,53	118	P-18**	102,72	90
1/2	15	21,3	7/8	20	22,0	C-22	17,39	300	E-22	27,34	248	J-22	42,57	172	N-22	80,13	100	P-22*	112,80	72
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28,0	C-28	21,74	220	E-28	32,59	188	J-28	49,50	134	N-28	90,62	90	P-28*	122,82	66
1	25	33,7	1 3/8	32	35,0	C-35	26,09	160	E-35	39,64	140	J-35	57,42	108	N-35	109,41	66	P-35*	139,23	54
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42,0				E-42	45,49	110	J-42	65,34	90	N-42	122,18	62	P-42*	155,55	46
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	50,70	84	J-48	76,23	70	N-48	135,57	48	P-48*	169,10	42
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	53,26	76	J-54	81,18	64	N-54	144,95	46	P-54*	182,92	38
		57,0	50	57,0					E-57	55,32	76	J-57	85,14	58	N-57	152,16	40	P-57*	189,97	36
2	50	60,0	2 3/8						E-60	58,99	70	J-60	88,11	58	N-60	154,17	40	P-60*	206,52	34
									E-63	61,35	68	J-63	92,07	52	N-63*	156,05	40	P-63*	214,13	32
2 1/4		70,0	2 5/8		70,0							J-70	104,86	44	N-70**	170,32	34	P-70**	263,39	28
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	72,98	46	J-76	108,90	40	N-76	182,50	28	P-76*	279,95	26
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9							J-89	128,70	32	N-89	207,36	24	P-89*	319,35	20
3 1/2		101,6	3 5/8									J-102	160,32	26	N-102**	257,31	20	P-102**	368,88	18
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0							J-108	165,66	24	N-108	271,70	18	P-108*	388,73	16
4		114,3	4 1/2	100	114,0							J-114	179,26	22	N-114	300,26	18	P-114*	409,83	14
	125	133,0										J-133	323,30	20						
	150	160,0										J-159	370,50	16						

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ

Монтажные аксессуары

- Надежный монтаж теплоизоляционных материалов Термафлекс возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров

- Клей Термафлекс и другие аксессуары, имеющие в своем составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до + 30 °С

Наименование	Количество	В упаковке	Цена/ед, руб.
Скотч Thermatape FR (Thermatape FR), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	48	650,00
Скотч Thermatape A/C (Thermatape A/C), 3 x 50 мм	1 рулон = 15 м	48	680,00
Скотч Поликен серый (Duct Tape grey), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	900,00
Скотч Поликен красный (Duct Tape red), 48 мм x 50 м	1 рулон = 50 м	24	1,100,00
Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), 0,1 x 50 мм	1 рулон = 45 м	24	380,00
Лента армированная, серая 48 мм x50 м	1 рулон = 50 м	24	550,00
Лента армированная ЭКО, серая 48 мм x50 м	1 рулон = 50 м	24/36	380,00
Лента армированная, черная 48 мм x50 м	1 рулон = 50 м	24	550,00
Лента армированная ЭКО, черная 48 мм x50 м	1 рулон = 50 м	24/36	380,00
Клей Thermaflex, тубик (Thermaflex Glue, tube)*	тубик 145 мл	12	629,45
Клей Thermaflex, банка 250 мл + кисть (Thermaflex Glue, 250 ml + brush)*	0,25 литра	12	602,45
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 1 litre)	1 литр	12	1,000,00
Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litra)	3 литра	1	1,186,98
Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 30 litres)*	30 литров	1	19,000,00
Клипсы Thermaclips (Thermaclips)	100 шт	250	175,00

Возможна поставка полного ассортимента продукции Термафлекс. За дополнительной информацией обращаться в офис.


ThermaECO

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.

- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты.

Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, J = 20 мм			Толщина изоляции, J = 25 мм			
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	
3/8	10	17,2	3/4	15	18,0	C-18	9,79	360	E-18	12,74	288	J-18*	18,34	200							
1/2	15	21,3	7/8	20	22,0	C-22	11,09	300	E-22	13,97	248	J-22	20,83	172	N-22	42,57	100	P-22*	89,51	72	
3/4	20	26,9	1 1/8	25	10,2	C-28	13,35	220	E-28	16,94	188	J-28	23,24	134	N-28	48,14	90	P-28*	93,06	66	
1	25	33,7	1 3/8	32	35,0	C-35	16,60	160	E-35	20,74	140	J-35	28,86	108	N-35	54,76	66	P-35*	105,37	54	
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42,0				E-42	25,84	110	J-42	36,41	90	N-42	60,32	62	P-42*	117,02	46	
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48,0				E-48	28,12	84	J-48	39,89	70	N-48	64,91	48	P-48*	128,46	42	
		54,0	2 1/8	50	54,0				E-54	33,64	76	J-54	45,46	64	N-54	72,75	46	P-54**	138,28	38	
2	50	60,0	2 3/8						E-60	39,11	70	J-60	47,34	58	N-60	78,12	40	P-60*	149,07	34	
									E-63	42,76	68	J-63	51,74	52	N-63	83,68	40	P-63*	180,91	32	
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1				E-76	52,97	46	J-76	66,88	40	N-76	97,11	28	P-76*	207,99	26	
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9				E-89	82,14	36	J-89	88,38	32	N-89	140,55	24	P-89*	244,01	20	
3 3/4	100	108,0	4 1/8	100	108,0				E-108	98,34	30	J-108	103,14	24	N-108	166,48	18	P-108*	286,78	16	
4		114,3	4 1/2	100	114,0				E-114	101,55	28	J-114	107,23	22	N-114	171,89	18	P-114*	312,94	14	
	125	133,0										J-133	125,28	20							
	150	160,0										J-159	148,56	16							

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ


ThermaSmart

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape A/C.
- Цвет материала - черный.

- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 10000.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 40 x 40 см и 210 x 60 x 40 см (для диаметров более 35 мм).

Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм			Толщина изоляции, J = 20 мм			Толщина изоляции, J = 25 мм			
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	
1/4	4	6,0				C-6*	13,65	600	E-6*	21,70	380			186							
5/16	6	8,0						530	E-8**	23,70	280			164							
3/8	8	10,0	1/8	6	10,2	C-10*	16,80	500	E-10	25,60	256	J-10*	42,90	156	N-10*	55,00	150				
1/2	10	12,0				C-12*	18,50	360	E-12*	27,10	234	J-12*	47,30	156	N-12*	73,00	140	P-12**	139,00	100	
5/8	10	15,0	1/4	8	13,5	C-15	21,45	280	E-15*	29,60	186	J-15*	50,60	140	N-15*	90,00	130	P-15**	151,00	88	
3/4	15	18,0	3/8	10	17,2	C-18	24,15	232	E-18*	36,40	164	J-18*	60,50	118	N-18*	99,00	118	P-18**	161,00	88	
7/8	20	22,0	1/2	15	21,3	C-22	28,25	190	E-22*	47,30	140	J-22*	67,10	100	N-22*	113,00	100	P-22**	172,00	86	
1	20	25,0				C-25	31,30	160	E-25*	56,70	118	J-25*	72,60	86	N-25*	121,00	94	P-25**	191,00	70	
1 1/8	25	28,0	3/4	20	26,9	C-28	34,40	140	E-28*	57,50	100	J-28*	85,80	80	N-28*	138,00	90	P-28**	205,00	66	
1 3/8	32	35,0	1	25	33,7	C-35	42,00	100	E-35*	59,40	130	J-35*	102,30	100	N-35*	172,00	66	P-35**	251,00	54	
	32	38,0			38,0				E-38*	63,30	110	J-38*	110,00	94	N-38*	184,00	64	P-38**	304,00	48	
1 5/8	40	42,0	1 1/4	32	42,4				E-42*	69,30	108	J-42*	125,40	88	N-42*	187,00	64	P-42**	317,00	46	
1 7/8		48,0	1 1/2	40	48,3				E-48*	75,90	88	J-48*	145,20	70	N-48*	253,00	48	P-48**	330,00	42	
2 1/8	50	54,0			54,0				E-54*	82,50	70	J-54*	187,00	60	N-54*	286,00	46	P-54**	356,00	38	
	50	57,0			57,0				E-57*	91,30	76	J-57*	191,00	58				P-57**	370,00	36	
2 3/8			2	50	60,0				E-60*	104,50	66	J-60*	198,00	58	N-60*	330,00	40	P-60**	407,00	34	
												J-64*	217,00	48	N-64*	356,00	34	P-64**	418,00	30	
2 5/8		70,0	2 1/4		70,0							J-70*	253,00	42	N-70*	528,00	34	P-70**	451,00	28	
2 7/8	65	76,1	2 1/2	65	76,0							J-76*	290,00	40	N-76*	462,00	28	P-76**	502,00	26	
3 1/8		80,0										J-80*	304,00	34	N-80*	627,00	28				
3 1/2	80	88,9	3	80	88,9							J-89*	363,00	32	N-89*	578,00	24	P-89**	581,00	20	
3 5/8			3 1/2		101,6							J-102**	432,00	26	N-102**	594,00	20				
4 1/8	100	108,0	3 3/4	100	108,0							J-108*	502,00	24	N-108*	616,00	18	P-108**	880,00	16	
4 1/2	100	114,0	4		114,3							J-114*	510,00	22	N-114*	770,00	18	P-114**	1320,00	14	


Термакомпакт IS (S)

- трубный теплоизоляционный материал для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах;
- монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Термафлекс и специального скотча;

- защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки;
- диапазон температур от - 80 °С до + 95 °С.
- цвет поверхности - красный. Цвет материала - серый.
- материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра;
- размер коробки: 210 x 60 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15,0	1/4	8	13,5	C-15*	20,75	440	E-15*	29,86	350	J-15*	45,11	240
3/4	15	18,0	3/8	10	17,2	C-18	23,82	360	E-18	32,90	290	J-18*	49,29	202
7/8	20	22,0	1/2	15	21,3	C-22	26,90	300	E-22	37,25	250	J-22	55,16	172
1 1/8	25	28,0	3/4	20	26,9	C-28	31,98	220	E-28	43,24	190	J-28*	63,75	134
1 3/8	32	35,0	1	25	33,7	C-35	38,70	160	E-35*	49,97	140	J-35*	74,35	108
1 5/8	40	42	1 1/4	32	42,4				E-42*	58,00	110	J-42*	83,83	90



- 10-ти метровые отрезки трубной теплоизоляции Термакомпакт С свернутые в бухты для удобства монтажа;

- размер коробки: 105 x 60 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм, красный			Толщина изоляции, С = 6 мм, синий		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
5/8	10	15	1/4	8	13,5	C-15*	22,06	330	C-15**	22,06	330
3/4	15	18	3/8	10	17,2	C-18*	24,28	260	C-18**	24,28	260
7/8	20	22	1/2	15	21,3	C-22*	26,85	260	C-22**	26,85	260
1 1/8	25	28	3/4	20	26,9	C-28*	30,75	220	C-28**	30,75	220
1 3/8	32	35	1	25	33,7	C-35*	38,02	180	C-35**	38,02	180

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ


Термашит ФР

- листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем;
- монтируется при помощи специального клея Термафлекс и скотча;

- цвет – серый;
- диапазон температур от - 80 °С до + 110 °С.
- рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м. Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м;
- плиты: размер 2 x 0,5 м. Поставляются в коробке.

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				тип	Цена за кв.м.	тип	Цена за кв.м.
Thermasheet	5	200	200	FR 5*	290,00	FR/SA 5**	510,00
Thermasheet	5	100	100	FR 5 MP*	300,00		
Thermasheet	7,5	100	100	FR 7,5*	415,00	FR/SA 7,5**	635,00
Thermasheet	7,5	50	50	FR 7,5 MP*	430,00		
Thermasheet	10	70	70	FR 10*	550,00	FR/SA 10**	770,00
Thermasheet	10	35	35	FR 10 MP*	570,00		
Thermasheet	13	60	60	FR 13*	670,00	FR/SA 13**	890,00
Thermasheet	13	30	30	FR 13 MP*	700,00		
Thermasheet	15	50	50	FR 15**	990,00	FR/SA 15**	1210,00
Thermasheet	15	25	25	FR 15 MP*	1,030,00		
Thermasheet	20	35	35	FR 20*	1,250,00	FR/SA 20**	1470,00
Thermasheet	20	17,5	17,5	FR 20 MP*	1,300,00		
Thermasheet	25	30	30	FR 25*	1,550,00	FR/SA 25**	1770,00
Thermasheet	30	23	23	FR 30**	1,950,00	FR/SA 30**	2170,00

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ


Термафлекс А/С

- трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем;
- монтируется при помощи специального клея Thermafleks 474 А/С;

- цвет – черный;
- диапазон температур от - 80 °С до + 95 °С.
- материал поставляется в виде трубок отрезками по 2 метра;
- размер коробки: 210 x 40 x 40 см.


Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм		
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
¼	4	6,0				С-6	11,50	600
⅜	8	10,0	⅜	6	10,2	С-10	13,50	500
½	10	12,0				С-12	15,60	360
⅝	10	15,0	¼	8	13,5	С-15	18,00	280
¾	15	18,0	⅝	10	17,2	С-18	20,00	232


Термашит АС

- листовая теплоизоляция для холодильных, кондиционерных, вентиляционных, сантехнических и отопительных систем;
- монтируется при помощи клея Термафлекс и теплоизоляционного скотча Терматейп АС;

- цвет материала – черный;
- диапазон температур применения от - 80 °С до + 110 °С.
- рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м.
- Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.

Наименование материала	Толщина материала, мм	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.	Стандартные рулоны		Самоклеющиеся рулоны	
				тип	Цена за кв.м.	тип	Цена за кв.м.
Thermasheet	5	200	200	А/С 5*	290,00	А/С/СА 5**	510,00
Thermasheet	5	100	100	А/С 5 МР*	300,00		
Thermasheet	7,5	100	100	А/С 7,5*	415,00	А/С/СА 7,5**	635,00
Thermasheet	7,5	50	50	А/С 7,5 МР*	430,00		
Thermasheet	10	70	70	А/С 10*	550,00	А/С/СА 10**	770,00
Thermasheet	10	35	35	А/С 10 МР*	570,00		
Thermasheet	13	60	60	А/С 13*	670,00	А/С/СА 13**	890,00
Thermasheet	13	30	30	А/С 13 МР*	700,00		
Thermasheet	15	50	50	А/С 15**	990,00	А/С/СА 15**	1210,00
Thermasheet	15	25	25	А/С 15 МР*	1,030,00		
Thermasheet	20	35	35	А/С 20*	1,200,00	А/С/СА 20**	1440,00
Thermasheet	20	17,5	17,5	А/С 20 МР*	1,250,00		
Thermasheet	25	30	30	А/С 25*	1,470,00	А/С/СА 25**	1670,00
Thermasheet	30	23	23	А/С 30**	1,950,00	А/С/СА 30**	2170,00


Thermasheet Alu Stukko

- Листовая теплоизоляция с покрытием из чистого алюминия толщиной 0,1 мм для инженерных систем. Основа - Thermasheet А/С.
- Монтируется при помощи клея Thermafleks и алюминиевого скотча.

- Цвет материала - черный, цвет покрытия - серебристый.
- Диапазон температур применения от -80 °С до +110 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр 1 м.

Наименование материала	тип	Стандартные рулоны		
		Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м
Thermasheet	Alu Stukko 5**	5	1,500,00	100
Thermasheet	Alu Stukko 7,5**	7,5	1,750,00	100
Thermasheet	Alu Stukko 10**	10	2,000,00	70
Thermasheet	Alu Stukko 13**	13	2,300,00	60
Thermasheet	Alu Stukko 15**	15	2,500,00	40
Thermasheet	Alu Stukko 20**	20	2,800,00	35
Thermasheet	Alu Stukko 25**	25	3,200,00	30

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ


Thermafex Ultra M

- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.

- Диапазон температур от -80 °С до +110 °С.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.

Стальные трубы			Медные трубы			Толщина изоляции, G = 13 мм		
Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
		12	1/2	10	12	G-12**	180,77	170
1/4	8	13,5	5/8		15	G-15**	181,05	320
3/8	10	17,2	3/4	15	18	G-18**	214,83	140
1/2	15	21,3	7/8	20	22	G-22**	217,87	190
3/4	20	26,9	1 1/8	25	28	G-28**	228,67	170
1	25	33,7	1 3/8	32	35	G-35**	270,15	120
1 1/4	32	42,4	1 5/8	40	42	G-42**	316,44	100
1 1/2	40	48,3	1 7/8		48	G-48**	370,62	90
		54	2 1/8	50	54	G-54**	464,01	42
		57		50	57	G-57**	522,95	54
2	50	60	2 3/8		60	G-60**	541,08	54
		64			64	G-64**	569,78	54
2 1/4		70	2 5/8		70	G-70**	617,03	40
2 1/2	65	76,1	2 7/8	65	76,1	G-76**	675,52	40
3	80	88,9	3 1/2	80	88,9	G-89**	777,83	30
3 1/2		101,6	3 5/8		102	G-102**	931,93	24
3 3/4	100	108	4 1/8	100	108	G-108**	967,91	24
4		114,3	4 1/2	100	114	G-114**	1048,63	24
		133			133	G-133**	1169,30	18


Thermalint

- Нагревательный кабель для предотвращения замерзания жидкости в инженерных системах при понижении температуры.
- Работает в автоматическом режиме.
- Состоит из кабеля, сетевого шнура и термостата, закрепляемого в самом холодном месте трубы с помощью скотча.
- Система включается автоматически при понижении температуры поверхности трубы ниже 4 °С.
- При повышении температуры до 7 °С система автоматически выключается для обеспечения оптимального энергосбережения. • Применяется на внутренних и наружных трубопроводах в комплексе с теплоизоляцией Термафлекс.
- Рабочее напряжение 220 В. Максимальное потребление энергии 16 Вт/метр в рабочем состоянии.
- Поставляется в комплекте, полностью готовым для монтажа. Монтаж осуществляется просто и безопасно.

Thermalint - длина кабеля	Цена за 1 комплект.
1 м	3695,94
2 м	3,897,62
4 м	4336,24
8 м	5221,18
12 м	6103,56
14 м	6542,18
18 м	7427,12
24 м	8750,68
36 м	11400,37
48 м	14049,83
61 м	18326,08


Thermasheet ECO VSA

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Цвет материала - темносерый. Алюминиевое покрытие 11мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной пленкой.

- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Отражающий эффект - 97%

Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO VSA 3	3	155,00	25	25
Thermasheet ECO VSA 4	4	156,82	25	25
Thermasheet ECO VSA 5	5	164,63	25	25
Thermasheet ECO VSA 8	8	205,00	25	25
Thermasheet ECO VSA 10	10	218,02	25	25
Thermasheet ECO VSA 15*	15	249,79	10	10
Thermasheet ECO VSA 20*	20	315,67	10	10

Thermasheet ECO SA

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Цвет материала - темносерый. Клеевой слой закрытый адгезионной пленкой.

- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С

Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO SA 5*	5	139,89	25	25
Thermasheet ECO SA 10*	10	203,70	25	25

Thermasheet ECO FL

- Листовая теплоизоляция с алюминиевым покрытием для теплых полов.
- Цвет материала - белый. Алюминиевое покрытие 11мкм со специальной термостойкой защитой.
- Температура применения до +80 °С.

- Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
- Относительное сжатие: под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Шаг печати 10 см

Наименование материала	рулоны			
	Толщина материала, мм	Цена за кв.м.	Длина рулона, м	Площадь рулона, кв.м.
Thermasheet ECO FL 3	3	146,09	25	25
Thermasheet ECO FL 5	4	161,98	25	25
Thermasheet ECO FL 10*	10	197,92	25	25

Новинка!

ThermaCool

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных и кондиционерных систем. Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thematape FR.
- Цвет материала - голубой "металлик".

- Диапазон температур от -80 °С до +75 °С.
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара не менее 7000.
- Материал поставляется в виде гибких трубок отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 40 x 40 см.

Медные трубы			Стальные трубы			Толщина изоляции, С = 6 мм			Толщина изоляции, Е = 9 мм			Толщина изоляции, J = 13 мм		
Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл.проход, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп	Код	Цена, руб. за погонный метр	Метров в коробке, мп
¼	4	6,0				С-6	10,16	600	Е-6*	13,95	380			
5/16	6	8,0				С-8**	10,69	530	Е-8**	14,96	280			
¾	8	10,0	⅜	6	10,2	С-10	11,56	500	Е-10*	16,05	256			
½	10	12,0				С-12	12,37	360	Е-12*	16,79	234	J-12*	25,33	156
⅝	10	15,0	¼	8	13,5	С-15	13,59	280	Е-15*	18,56	186	J-15*	28,11	140
¾	15	18,0	⅜	10	17,2	С-18	14,79	232	Е-18*	20,17	164	J-18*	31,23	118
⅞	20	22,0	½	15	21,3	С-22*	16,61	190	Е-22*	22,64	140	J-22*	35,25	100
1	20	25,0				С-25*	19,13	160	Е-25**	25,06	118	J-25*	38,54	86
1⅜	25	28,0	¾	20	26,9	С-28*	21,03	140	Е-28*	27,59	100	J-28*	41,40	80
1⅝	32	35,0	1	25	33,7	С-35*	25,90	100	Е-35**	30,28	130	J-35*	45,65	100
	32	38,0			38				Е-38**	32,76	110	J-38**	48,39	94
1⅞	40	42,0	1¼	32	42,4				Е-42**	35,08	108	J-42*	51,96	88

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ